



- Automotive Engine Lubricant
- Industrials Lubricant & Coolant
- All Oil Related Products

- น้ำมันหล่อลื่น สำหรับยานยนต์
- อุตสาหกรรมหล่อเย็นทุกประเภท
- และอีกมากมายที่เกี่ยวข้อง

DIESEL ENGINE OIL

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลและระบบติดตั้งแก๊ส



MAX-TECH

น้ำมันเครื่องสูตรสังเคราะห์มาตรฐานสูงสุด (แม็กซ์เทค)
SAE 10W-30, 15W-40, 15W-50
Specification : API CK-4/SN & OEM Standards

FLEET POWER PLUS

น้ำมันเครื่องเกรดรวมมาตรฐานสูง (ฟลีต เพาเวอร์พลัส)
SAE 15W-40
Specification : API CK-4/SN & OEM Standards



FLEET SUPREME PLUS

น้ำมันเครื่องเกรดรวมมาตรฐานสูง (ฟลีต ซูพรีมพลัส)
SAE 20W-50
Specification : API CI-4/SL & OEM Standards



SUPER POWER

น้ำมันเครื่องทั้งสังเคราะห์มาตรฐานสูงสุด (ซูเปอร์เพาเวอร์)
SAE 10W-30, 15W-40
Specification : API CK-4 & OEM Standards



HI-TECH

น้ำมันเครื่องเกรดมาตรฐาน (ไฮเทค)
SAE 40
Specification : API CF/SF & OEM Standards



EUROSYN

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์พิเศษ (ยูโรซิน)
SAE 10W-40
Specification : API CI-4 & OEM Standards



SUPERSYN

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์พิเศษ (ซูเปอร์ซิน)
SAE 5W-30
Specification : API CK-4 & OEM standards



BENZINE ENGINE OIL

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินและระบบติดตั้งแก๊ส



TITANIUM

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ (ไทเทเนียม)
SAE 0W-20
Specification : API SP & OEM standards

SILVER

น้ำมันเครื่องมาตรฐานสูง (ซิลเวอร์)
SAE 10W-40, 20W-50
Specification : API SP & OEM standards



GOLD

น้ำมันเครื่องสูตรสังเคราะห์ (โกลด์)
SAE 10W-30, 10W-40, 20W-50
Specification : API SP & OEM standards

DIAMOND

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ (ไดมอนด์)
SAE 5W-40
Specification : API SP & OEM standards



PLATINUM

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ (แพลทินัม)
SAE 5W-30
Specification : API SP & OEM standards

MOTORBIKE ENGINE OIL

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์สำหรับรถมอเตอร์ไซด์



TORNADO SERI Z

TORNADO SERI Z (เทนาโด ซีรี่ แซด)
SAE 10W-40 API SP

STORM SERI X

STORM SERI X (สตอร์ม ซีรี่ เอ็กซ์)
API SF SERIX 40



HURRICANE FULLY SYNTHETIC

HURRICANE RACING (เออร์รีเคน แรคซิ่ง)
SAE 5W-40 API SP

CYCLONE SERI Z SYNTHETIC TECHNOLOGY

CYCLONE SERI X (ไซโคลน ซีรี่ เอ็กซ์)
SAE 20W-50 API SP



TORQUE

TORQUE GEAR (ทอร์ค เกียร์)
เหมาะสำหรับเฟืองท้ายของรถจักรยานยนต์
4 จังหวะเกียร์อัตโนมัติทุกยี่ห้อ

COOLANT & BRAKE FLUID

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์สำหรับรถมอเตอร์ไซด์



COOLANT CRYSTAL GREEN

(กุลแลนท์ คริสตัล กรีน)

COOLANT CRYSTAL PINK

(กุลแลนท์ คริสตัล พิงค์)

COOLANT CRYSTAL BLUE

(กุลแลนท์ คริสตัล บลู)

(โปรดต่อไป)

PRO STOP

สำหรับระบบคลัชไฮดรอลิก และระบบเบรกในรถยนต์
และเครื่องจักรทุกประเภทช่วยหล่อลื่นระบบเบรก
และป้องกันการเกิดสนิมในระบบเบรกได้



TRANSMISSION FLUID

น้ำมันเกียร์ยานยนต์และเฟืองท้าย



SUPER GEAR

(ซูเปอร์ เกียร์)
SAE 80W-90, 85W-140

ULTRA GEAR LIMITED SLIP

(อัลตรา เกียร์ ลิมิเต็ด สลิป)
SAE 80W-90, 85W-140



NEO ULTRA III FULLY SYNTHETIC

NEO ULTRA 111 & CVT (นีโอ อัลตรา 3 แอนด์ ซี 5 ที)
Specification : DEXRON, OEM & CVT



TRACTOR FLUID

น้ำมันสำหรับรถแทรกเตอร์

SUPER 7884

(ซูเปอร์ 7884)

John Deere, Massey Ferguson CMS, Case New Holland CNH, Ford ESN, FNHA-2-C-200.00, 201.00, ZF TE-ML 03E and 05E, VCE WB 101, Kubota UDT Fluid, Allison C-4, Caterpillar TO-2



SUPER UDT

(ซูเปอร์ ยูดีที)

Ford M2C 134D, John Deere J2OC, Volvo WB101, Allison C-4 Voith G607, Caterpillar TO-2, UDT Recommended, VCE WB 101, ZF TE-ML 03E and 05E, API GL-4, Denison HF 0, 1, 2, Massey Ferguson CMS, Case New Holland MAT



TRANSMISSION FLUID

น้ำมันสำหรับรถชุด รถตัก รถแบคโฮ

HI-POWER TRANS 30/40/50

HI-POWER TRANS 40/50 (ไฮเพอร์เวอร์ทรู 40/50)
Specification : Caterpillar TO-4



METAL WORKING FILUID

น้ำมันตัดกลึง สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม

ชนิดผสมน้ำ

(ไฮโดร คัทติงออยล์)

- **HYDRO CUTTING OIL**
เกรดพรีเมียมเทคโนโลยีใหม่

(ไฮโดร เอสเอ็ม คูล)

- **HYDRO SM COOL**
เกรดสูตรสังเคราะห์เทคโนโลยีใหม่

(ไฮโดร ซิน กรัด)

- **HYDRO SYN GRIND**
เกรดสังเคราะห์

(ไฮโดร ซิน คัท)

- **HYDRO SYN CUT**
เกรดสังเคราะห์

ชนิดน้ำมันล้วน

(ซูเปอร์ คัทติงออยล์)

- **SUPER CUTTING OIL**

(ซูเปอร์ คัท อัดเอ็ม)

- **SUPER CUT EDM**

(ซูเปอร์ สเตมบิง ออยล์)

- **SUPER STAMPING OIL**

(ซูเปอร์ แท็บ)

- **SUPER TAB**

(ซูเปอร์กรัด)

- **SUPER GRIND**

SERIES GUARD

(เอ็กซ์การ์ด การ์ด)

- **EXTRA GUARD**

(เพาเวอร์ การ์ด)

- **POWER GUARD**

(ซูเปอร์การ์ด)

- **SUPER GUARD**

(อัลตรา การ์ด)

- **ULTRA GUARD**

SLIDEWAY 68, 220

น้ำมันแท่นรางเลื่อนคุณภาพสูง ผลิตจากน้ำมันคุณภาพสูงผสมสารเพิ่มคุณภาพพิเศษลดการเสียดทาน รับแรงเฉือนดีมาก ทนความร้อนสูง การไหลเทได้ดีเยี่ยมได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมากมาย มีสารลดการเกิดฟองและสารป้องกันการกัดกร่อนการแตก (EP) ดีเยี่ยมมีสารป้องกันการเกิดสนิมที่ผิวชิ้นงาน และสารระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมสามารถใช้กับงานหนัก จากความเร็วรอบสูงได้ดีมากสามารถใช้กับโลหะได้ทุกชนิด

Cincinnati Milacron Approval, 4 Ball Wear (mm) (20 kg, 1h, 1800 rpm) test, Demulsibility

รับทำ OEM ตาม SPEC การใช้งานเฉพาะของลูกค้าตามเงื่อนไข

FOOD GRADE

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

RUBY CHAIN FG

น้ำมันรางโซ่เนื้อน้ำมันประเภทสังเคราะห์ สำหรับโซ่สายพานลำเลียงที่สามารถสัมผัสกับอาหารได้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นสูง อายุการใช้งานยาวนาน ช่วยป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อนดีเยี่ยม

AMBER GEAR FG

น้ำมันเกียร์สังเคราะห์ชนิดที่สามารถสัมผัสกับอาหารได้ (Incidental Food Contact) มีลักษณะสีใสเหมือนน้ำไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ประเภทน้ำมันสังเคราะห์ทนทานต่อสภาวะที่มีน้ำมันจุดหล่อลื่นได้ดี แยกตัวจากน้ำได้ดีประสิทธิภาพในการหล่อลื่นสูง ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายป้องกันการสึกหรอ

TOPAZ HYD FG

น้ำมันไฮดรอลิกสังเคราะห์ชนิดที่สามารถสัมผัสกับอาหารได้ (Incidental Food Contact) ประสิทธิภาพการหล่อลื่นสูงยืดอายุการใช้งานป้องกันการสึกหรอดีเยี่ยม ผ่านมาตรฐาน FDA, NSF และอื่นๆ เหมาะสำหรับการหล่อลื่นระบบไฮดรอลิก หรือสายลม หรือหล่อลื่นชุดเกียร์

PEARL GREASE FG

จาระบีสังเคราะห์รับแรงกดสูงที่สามารถสัมผัสกับอาหารได้ (Incidental food Contact) ได้รับการจดทะเบียนมากมายทั้ง NSF, FDA อีกทั้งยังมีสารเพิ่มคุณภาพรับแรงกดสูงและสารป้องกันการสึกหรอสูงอีกด้วย เหมาะสำหรับการหล่อลื่นทุกประเภทที่ต้องการ

JET SLIDEWAY FG

น้ำมันรางโซ่เนื้อน้ำมันประเภทสังเคราะห์ สำหรับโซ่สายพานลำเลียงที่สามารถสัมผัสกับอาหารได้ ประสิทธิภาพการหล่อลื่นสูง อายุการใช้งานยาวนาน ช่วยป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อนดีเยี่ยม มีสารยึดเกาะตัวได้ดี สามารถทนอุณหภูมิได้สูงมากและไหลเทได้ดีเยี่ยมในอุณหภูมิติดลบ

OPAL COMP FG

น้ำมันคอมเพรสเซอร์แบบสกรูคอมเพรสเซอร์ ทั้งแบบธรรมดาและแบบสังเคราะห์ผสมสารเพิ่มคุณภาพ Anti-Wear ป้องกันการสึกหรอ และกันการเกิดอ็อกซิเดชันดีเยี่ยม ทนความร้อนสูงป้องกันการเกิดสนิม และการเกิดฟอง มีสารป้องกันการกัดกร่อนในระบบ ซีล วาล์ว และข้อต่อต่างๆ

ZIRCON A-970FG

เป็นน้ำมันชนิดฟัดเกรดสำหรับชิ้นรูปงานโลหะที่มีการงานเบาหรือเคลื่อนพากระเบื้องของกระบวนการ EOE ช่วยให้การหล่อลื่นกับพื้นผิวสัมผัสของโลหะมีการระเหยตัวที่ดี ไม่ไหลเยิ้มหรือทิ้งคาบสลิปรถบนชิ้นงาน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นรุนแรงปราศจากสารคลอรีน กำมะถัน สารเคมีที่เป็นพิษอื่นๆ

HYDRAULIC OIL

น้ำมันไฮดรอลิก

SUPER HLP IAWI
(ซูเปอร์ เอสแอลพี ไอแวนตีแวร์)

SUPER HYDRAULIC IAWI
(ซูเปอร์ ไฮดรอลิก ไอแวนตีแวร์)

ISO 22, 27, 32, 46, 68, 100

น้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูงผ่านมาตรฐาน HL, HLP ผสมสารเพิ่มคุณภาพ EP ช่วยรับแรงกดสูงและ AWป้องกันการสึกหรอ สามารถถ่ายเทกำลัง ทำให้ระบบไฮดรอลิกทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ป้องกันการสึกหรอการกัดกร่อนและการเกิดฟอง ในระบบได้ทนความร้อนสูงซึ่งคงสภาพความหนืดได้ เหมาะสำหรับการหล่อลื่นสำหรับระบบไฮดรอลิกทุกชนิด ระบบเกียร์และระบบไฮดรอลิกในรถแทรกเตอร์ รถขุด รถบรรทุก รถดับไฟและเครื่องจักรในอุตสาหกรรม



GEAR OIL

น้ำมันเฟืองเกียร์อุตสาหกรรม

TAURUS GEAR : (ทอรัสเกียร์) ISO 100, 150, 220, 320, 460

น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมคุณภาพสูงผสมสารเพิ่มคุณภาพ EP ช่วยรับแรงกดสูง และ Anti-Wear ป้องกันการสึกหรอดีเยี่ยมมีสารป้องกันการกัดกร่อน และการเกิดฟองในระบบได้ทนความร้อนสูงป้องกันการเกิดสนิม และการเกิดคราบตะกอนในระบบใช้กับระบบเกียร์เปิด และเกียร์ปิดในอุตสาหกรรมทั้งระบบหมุนเวียน และระบบสเปร์ย์ผ่านมาตรฐานสูงของ U.S. STEEL และ AGMA U.S. STEEL 224, AGMA 9005.D94, Cincinnati Milacron Approvals, DIN 51 517, Part 3

SPINDLE OIL

น้ำมันความเร็วรอบสูง

SPINNEX : (สปินเน็ค) VG 10, 22

เป็นน้ำมันถ่ายเทความร้อนคุณภาพสูงผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิดพาราฟินคุณภาพดีผสมกับสารป้องกันการรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศจึงช่วยยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้านทานความร้อนได้ดีไม่สลายตัวง่ายที่อุณหภูมิสูงระเหยตัวยาก และสามารถใช้งานได้นาน

REFRIGERANT OIL

น้ำมันคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็น

SUPER FREEZER ULTRA FREEZER

(ซูเปอร์ ฟรีสเซอร์)(อัลตรา ฟรีสเซอร์) ISO 46, 68

น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์สังเคราะห์เครื่องทำความเย็น ห้องเย็นแช่แข็งสามารถใช้ได้ดีกับระบบแอมโมเนีย มีฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ไม่ทำให้เกิดคราบยางเหนียว และลดปัญหาเขม่าอุดตันในระบบและไสกรอง มีความเสถียรสูงที่อุณหภูมิสูงและต่ำ ทำให้ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายสามารถใช้งานได้กับคอมเพรสเซอร์ทั้งชนิดลูกสูบ (Reciprocating) และชนิดสกรู (Screw) เหมาะสำหรับการอุตสาหกรรมแช่แข็ง และโรงงานผลิตน้ำแข็งและทุกประเภท

COMPRESSOR OIL

น้ำมันปั๊มลมชนิดสกรู

COMP-SC / COMP SYN-SC

(คอม เอสซี) ISO 32, 46, 68, 100

(คอม ซิน เอสซี) ISO 32, 46, 68 (สังเคราะห์)

น้ำมันคอมเพรสเซอร์แบบสกรูคอมเพรสเซอร์ทั้งแบบธรรมดา และแบบสังเคราะห์ผสมสารเพิ่มคุณภาพ Anti-Wear ป้องกันการสึกหรอและกันการเกิดอ็อกซิเดชันดีเยี่ยม ทนความร้อนสูง ป้องกันการเกิดสนิมและการเกิดฟอง มีสารป้องกันการกัดกร่อนในระบบ ซีล วาล์ว และข้อต่อต่างๆ

COMP-PC 40/ COMP SYN-PC 40

(คอม พีซี 40)/ (คอมซิน พีซี 40)

น้ำมันคอมเพรสเซอร์ ฟิสตอน(ลูกสูบ) ผสมสารเพิ่มคุณภาพ EP ช่วยรับแรงกดสูงและ AW ป้องกันการสึกหรอ มีสารป้องกันการกัดกร่อนในระบบ ซีล วาล์วและข้อต่อต่างๆ มีสารลดการเกิดฟองและป้องกันการเกิดอ็อกซิเดชันดีมาก ทนอุณหภูมิสูงเหมาะสำหรับคอมเพรสเซอร์ ระบบลูกสูบ

COMPRESSOR OIL

น้ำมันปั๊มลมชนิดเวน โรตาลี

COMP-VANE T

(คอม เวน ที) ISO 32, 46, 68, 100, 150, 220

น้ำมันคอมเพรสเซอร์แบบ เวน โรตาลี ชนิดพิเศษกลิ่นอ่อน (Low Smell) ผสมสารเพิ่มคุณภาพ Anti-Wear ป้องกันการสึกหรอและกันการเกิดอ็อกซิเดชันดีเยี่ยม ทนความร้อนสูงป้องกันการเกิดสนิม และการเกิดฟองมีสารป้องกันการกัดกร่อนในระบบ ซีล วาล์ว และข้อต่อต่างๆ ทนความร้อนสูงเหมาะสำหรับระบบเวนโรตาลี

VACCUME OIL (แวกคัม ออยล์)

น้ำมันคอมเพรสเซอร์แบบ แวกคัมชนิดพิเศษโดยเฉพาะผสมสารเพิ่มคุณภาพ Anti-Wear ป้องกันการสึกหรอ และป้องกันการเกิดอ็อกซิเดชันดีเยี่ยม ทนความร้อนสูงป้องกันการเกิดสนิม และการเกิดฟองมีสารป้องกันการกัดกร่อนในระบบ ซีล วาล์ว และข้อต่อต่างๆ ทนความร้อนสูงเหมาะสำหรับระบบเวนโรตาลี

GREASE

จาระบี



GREASE ULTRA EP 0,2,3
(กรีส อัลตรา อีพ 0, 2, 3)



GREASE ULTRA LX EP 2,3
(กรีส อัลตรา แอลเอ็กซ์ อีพ 2,3)



GREASE ULTRA CT 2,3
(กรีส อัลตรา ซีที 2, 3)



GREASE ULTRA MO 2
(กรีส อัลตรา เอ็มโอ 2)



GREASE ULTRA POLY 2
(กรีส อัลตรา โพลี 2)



GREASE ULTRA CS2 BLUE
(กรีส อัลตรา ซีเอส 2 บลู)



GREASE ULTRA AX-EP 2, 3



GREASE ULTRA AUTO-SEIZE
(กรีส อัลตรา แอด-ซีส)



SPRAY

สเปร์ย์



(เอกซ์-ออลสเปร์ย์)

X-OIL

สเปร์ย์หล่อลื่น
เอนกประสงค์
(เอกซ์-ออลสเปร์ย์)



(เอกซ์-คลีน)

X-CLEAN

สเปร์ย์ล้างเบรค ครีษ
เอนกประสงค์
(เอกซ์-คลีน)



(คอบร้า)

COBRA

สเปร์ย์หล่อลื่น
ใช้สำหรับอาวุธปืน
ทุกชนิด



(อีเกิ้ล กันซิล)

น้ำมันซิลิโคนสังเคราะห์
ใช้ทำความสะอาดอาวุธปืน
ป้องกันการเกิดสนิม



(เอฟวัน /เอกซ์วัน)

สารเพิ่มพลัง เอฟวันและเอกซ์วัน
ใช้ผสมกับน้ำมันเครื่องเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่อง
ให้สูงขึ้น